

Г

ГАММА-ЦЕНТР

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ БАНКОВСКОЕ И
ОФИСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

SBM SB-2000

Самый экономичный в своем классе сортировщик банкнот для обработки наличности в операционных кассах банка

Возможности

- Сравнение и выгрузка серийных номеров, в т.ч. и для RUB на компьютер с одновременной проверкой машино-читаемых признаков
- Сортировка по ветхости (изношенность, грязь, дыры, углы, надрывы, скотч, надписи)
- Пересчет смешанной пачки с выдачей итоговой суммы
- Сортировка по номиналам
- Сортировка по лицу и ориентации
- Проверка банкнот на подлинность

Высококачественное определение подлинности банкнот, в т. ч. распознавание 4-х машиночитаемых признаков банкнот Банка России:

- Видимое изображение банкноты
- Изображение банкноты, видимое в инфракрасном диапазоне спектра (800-1000 нм)
- Наличие магнитных свойств у серии и номера банкноты, напечатанных зеленой краской
- Отсутствие фонового свечения бумаги под воздействием ультрафиолетового излучения с длиной волны 360-380 нм

Преимущества

- Прошел тестирование в СЦ ЦБ РФ и полностью соответствует требованиям Положения 318-П ЦБ РФ, размещен на официальном сайте ЦБ РФ в сети интернет (www.cbr.ru)
- Надежная отбраковка «склеек» за счет механико-емкостного датчика скотча высокой точности
- Емкость загрузочного кармана 1000 банкнот
- Функция автоопределения валюты по первой слистанной банкноте
- Наличие режима «3-ий виртуальный карман»
- Наличие функции «Автопечатать» обеспечивает автоматическую передачу данных на принтер или учетные системы банка
- Мгновенное переключение режимов и валюты одним нажатием кнопки



Выносной дисплей

Принтер

Технические характеристики

Скорость счета	до 600/800/1000/1200 банкнот/мин
Скорость счет при сравнении серийных номеров	до 600 банкнот/мин
Вместимость загрузочного бункера	до 1000 банкнот
Количество накопителей	1+1
Вместимость накопителя	200 банкнот
Вместимость кармана отбраковки	100 банкнот
Количество обрабатываемых валют	До 7
ЖК дисплей	240x144, графический
Виды детекции	УФ/по размеру/магнитная/ИК/видимый образ
Сортировка	номиналы/лицо/ориентация/эмиссия/состояние/АТМ
Разъемы RS-232	1
Потребляемая мощность	до 9 (режим ожидания)/ до 70 (режим работы) Вт
Питание	220 В/50 Гц
Габариты (ШxГxВ)	312x321x289 мм
Вес	16 кг