

Г А М М А - Ц Е Н Т Р

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ БАНКОВСКОЕ И
ОФИСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

SBM SB-2000S

2-х карманный счетчик банкнот с функцией сортировки для обработки малых и средних объемов наличности

Возможности

- Сканирование и сравнение серийных номеров одновременно с проверкой машино-читаемых признаков, в т.ч. и для RUB
- Выгрузка серийных номеров на ПК
- Простой пересчет
- Пересчет смешанной пачки с выдачей итоговой суммы
- Сортировка по номиналам
- Сортировка по ориентации
- Лицевание
- Проверка банкнот на подлинность

Виды детекции

- CIS – сканер распознавания видимого образа
- CIS-IR – инфракрасная детекция образа купюры
- MG – магнитная детекция
- UV – ультрафиолетовая детекция

Преимущества

- Функция сравнения серийных номеров обеспечивает высокую надежность отбраковки «склеек»
- За счет низкого веса и компактных габаритов 2-х карманный счетчик остается самым мобильным в своем классе
- Функция автоопределения валюты по первой сличенной банкноте
- Максимальное расширение до 10 валют
- Механический датчик сдвоенности не пропустит слипшиеся банкноты
- Наличие функции «Автопечать» обеспечивает автоматическую передачу данных на принтер или учетные системы банка
- Мгновенное переключение режимов и валюты одним нажатием кнопки



Дополнительные возможности (опционально)

- Последовательный и параллельный (USB) порты обеспечивают работу с аксессуарами (дисплей, принтер) и подключение к ПК
- Возможность печати результатов счета
- Возможность подключения по LAN для выгрузки результатов пересчета
- Выбор различных вариантов окраски (опционально)



Выносной дисплей

Принтер



Технические характеристики

Скорость счета	до 600/1000/1200/1500 - банкнот/мин
Скорость счета при сравнении серийных номеров	до 600 банкнот/мин
Вместимость загрузочного бункера	до 500 банкнот
Количество накопителей	1+1
Вместимость накопителя: основного/отбраковки	до 200/100 банкнот
Количество обрабатываемых валют	до 10
Диапазон размеров банкнот	от 90×60 мм до 185×100 мм
Размер фасовки	от 1 до 200
Дисплей	ЖК, 3,1 дюйма, цветной
Виды детекций	УФ/магнитная/ИК/видимый образ
Сортировка	по номиналам, по ориентации, по лицу
Интерфейс	USB, RS232C, LAN
Потребляемая мощность	до 55 Вт
Питание	220 В/50 Гц
Габаритные размеры (Ш×Г×В)	280×269×271 мм
Вес	9 кг