

# DoCash Tempo 10R UPS

# DoCash

Your real value



**Уровень безопасности работы с наличными, соответствующий мировым стандартам**

**DoCash Tempo 10R UPS** — кассы с временной задержкой открытия для ежедневного депонирования и выдачи денежных средств

## Назначение

- Повышение безопасности хранения денежных средств, ценных бумаг и материальных ценностей в течение рабочего дня, ежедневное депонирование и выдача наличных средств

## Преимущества

- Три ящика с временной задержкой:
  - первый - для хранения наличности на сдачу
  - второй - для хранения документов, печатей и т.п.
  - третий – для депонирования накопленной в течении рабочего дня наличности по номиналам
- Программируемая задержка открывания каждого ящика, 0-30 мин
- Возможность подключения кнопки тревожной сигнализации
- Блокировка всех ящиков на 30 мин. при нажатии кнопки тревожной сигнализации
- Возможность подключения к охранно-пожарной сигнализации (ОПС)
- Активация одним ключом
- Возможность крепления к полу (анкерный болт входит в комплект поставки)
- Конструкция исключает возможность доступа к депонируемым банкнотам при открытом верхнем ящике, благодаря наличию защитной стальной пластины
- Съёмная кассета для депонирования оснащена ручкой и ключевым замком с возможностью опечатывания
- Размещение под рабочим столом кассира — выделение дополнительной площади для установки не требуется
- Сварная металлическая конструкция
- Наличие ИБП обеспечивает автономную работу в течении 8 часов

| Технические характеристики | DoCash Tempo 10R UPS              |
|----------------------------|-----------------------------------|
| Вместимость сейф-кассеты   | 4000-5000 банкнот                 |
| Временная задержка         | 0-30                              |
| Замки                      | электромеханические (соленоидные) |
| Количество слотов          | 5                                 |
| Количество ящиков          | 3                                 |
| Толщина стали корпуса      | 2 мм                              |
| Толщина лицевой панели     | 5 мм                              |
| Потребляемая мощность      | 75 Вт                             |
| Питание                    | 220/50 В/Гц                       |
| Габариты (ШхГхВ)           | 602x500x525 мм                    |
| Вес                        | 70 кг                             |