




DoCash ADM-40 NDC

- ПОДСТОЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
- ПРИЁМ И ХРАНЕНИЕ МАЛЫХ И СРЕДНИХ ОБЪЕМОВ НАЛИЧНОЙ ВЫРУЧКИ
- ВОЗМОЖНОСТЬ ДЕПОНИРОВАНИЯ 24x7x365

ВЫГОДА ДЛЯ РИТЕЙЛА



ОНЛАЙН ЗАЧИСЛЕНИЕ НАЛИЧНОСТИ



ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ ПОСЛЕ ВНЕСЕНИЯ



ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ



СНИЖЕНИЕ ОПЕРАЦИОННЫХ ЗАТРАТ

ВЫГОДА ДЛЯ БАНКА



СОКРАЩЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ВЫЕЗДОВ ИНКАССАТОРОВ



СНИЖЕНИЕ ОПЕРАЦИОННЫХ ЗАТРАТ



ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ НОВОГО СЕРВИСА КЛИЕНТУ



ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИВЛЕЧЕНИЯ НОВЫХ КЛИЕНТОВ



УПРАВЛЯЮЩЕЕ ПО TELIME 7



- Совместимость с большинством процессинговых систем
- Протокол передачи данных NDC
- Соответствие стандарту PA DSS
- Удобство интеграции в системы мониторинга банка

Сфера применения



РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ И
ТОРГОВО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ
КОМПЛЕКСЫ



МЕДИЦИНСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ И
АПТЕКИ



ГОСТИНИЧНЫЕ КОМПЛЕКСЫ



ПОЧТОВЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ И
СЛУЖБЫ ДОСТАВКИ



МЕСТА ОБЩЕСТВЕННОГО
ПИТАНИЯ (РЕСТОРАНЫ, СЕТЕВОЙ
ФАСТФУД, ФУД-КОРТЫ И ПР.)



Преимущества

- Проверка подлинности банкнот по 4 МЧП (валидатор сертифицирован ЦБ РФ)
- Депонирование наличности в мешок с функцией самозапираания при извлечении
- Передача данных о транзакции в процессинговый центр банка по протоколу NDC для online зачисления
- Самостоятельное устранение замятий кассиром без привлечения сервисной службы
- Выдвижная конструкция сервисной зоны для удобства сервисного обслуживания
- Раздельный доступ в зоны инкассации и сервисного обслуживания

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сейф	Сертификат I класса защиты от взлома (с возможностью анкерного крепления к полу)
Дисплей	Touch Screen 5.6"
Клавиатура (ПИН-пад)	Криптованная SZZT 598L5, PCI 5.X
Картридер	Моторизованный гибридный Sankyo ICT 3K7
Термопринтер	HS-QR23
ПК	DoCash Q190P
Замок	1 электронный + 1 механический (соответствует требованиям ГОСТ к сейфу 1 класса защиты от взлома)
Денежный накопитель	Самозапирающийся мешок многократного использования
Валидатор	Spectral NV200, сертифицирован ЦБ РФ
Тип приема	Полистно
Скорость обработки (проверка подлинности и депонирование)	1 банкнота / 2 секунды
Суммарная емкость хранения	5000 банкнот
Источник бесперебойного питания	Встроенный, более 20 минут
Соединение	LAN 100 Мбит/сек – 1 Гбит/сек, GPRS маршрутизатор (опционально)
Потребляемая мощность	Не более 75 Вт
Габариты (ШxГxВ)	506x641x696 мм
Вес	210 кг