

DoCash mini Combo

DoCash

Your real value

**14 видов контроля в компактном корпусе.
Не имеет аналогов на рынке.**

Универсальный детектор для оперативной проверки защитных признаков банкнот, ценных бумаг и документов на экспертном уровне.

Виды контроля

- ИК контроль (визуализация защитных меток, нанесенных ИК-метамерными красками)
- ИК контроль на просвет (для одновременной проверки ИК образа и водяных знаков)
- Контроль спецэлемента «М» (визуализация в режиме двухдиапазонной ИК подсветки)
- УФ контроль (визуализация общего фона люминесценции и отдельных элементов изображения)
- Контроль специальных красок с антистоксовыми люминофорами
- Контроль в белом проходящем свете, в белом отраженном и белом косопадающем свете
- Контроль наличия магнитных меток
- Контроль микропечати с 12х увеличением в ИК, УФ и белом свете (при подключении DoCash VL)
- Геометрический контроль

Преимущества

- 14 видов контроля в компактном корпусе
- Большой ЖК дисплей (4,3")
- УФ светодиоды последнего поколения с интенсивностью излучения не менее 18 Вт
- Специальные боковые шторки для комфортного УФ контроля
- Проведение одновременно с ИК-контролем (на выбор): УФ контроля, контроля в белом проходящем, отраженном и косопадающем свете
- Датчик автовыключения
- Таймер автовыключения
- Настольная подставка исключая «кивание» и опрокидывание прибора
- Надежность и долгий срок службы
- Регулировка яркости и контрастности изображения
- Памятка в комплекте с изображением защитных меток, видимых в ИК лучах
- Возможность подключения аксессуаров

Дополнительный контроль при подключении аксессуаров

- Контроль с 12х увеличением с видео лупой DoCash VL (в ИК, УФ, белом свете)
- Контроль в белом отраженном свете с увеличением 10х с лупой DoCash L и беспроводной лупой DoCash LS
- Инфракрасный и магнитный контроль с DoCash M



Технические характеристики

Мощность УФ ламп	светодиоды, не менее 18 Вт
Длина волны УФ излучения	360-380 нм
Длина волны ИК излучателя	850/940 нм
Эквивалентная мощность светодиодов белого проходящего света	4 Вт
Эквивалентная мощность светодиодов белого отраженного света	8 Вт
Эквивалентная мощность светодиодов белого косопадающего света	4 Вт
Дисплей: тип/диагональ	ЖК/4,3 дюйма (10,9 см)
Размерная шкала	+
Потребляемая мощность	не более 10 Вт
Питание	220 В/50 Гц
Габариты (ШxГxВ)	120x125x165 мм
Вес	0,42 кг